

# Natural Wood Trerens

Flügger Natural Wood er produkter til pleie og vedlikehold av naturtre innendørs. Oppfrisker og beskytter samtidig med at treverkets struktur og årringer blir synlige.

## Produktbeskrivelse

Rengjøringsmiddel til naturtre. Fjerner fett, såpe, voks og skitt før videre behandling og vedlikehold.

- Fjerner fett, såpe, voks og skitt
- Forbereder effektivt underlaget før behandling
- Til innendørs bruk



## Anvendelse

Rengjøring og rensing av ubehandlede, lutbehandlede, såpebehandlede, oljebehandlede eller lakkerte overflater f.eks. møbler, bordplater og gulv.

Til alle tresorter før behandling med lut, såpe, olje eller lakk.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. Overflaten skal kunne tåle vann og alkalisk påvirkning, pH 10,5.

## Fremgangsmåde

Bland 1 del Flügger Natural Wood Cleaner til 20 deler varmt vann, men lakkerte overflater 1 del til 40 deler vann. Vask overflaten og la blandingen virke i 5 min. før avtørking med rent vann. Gjenta behandlingen hvis overflaten er svært tilsmusset. Overflaten skal være helt tørr før etterfølgende behandling.

## Påføring

Mopp, skrubbekost eller klut.  
Vask alltid i treets lengderetning.  
Rengjorte overflater behandles med lut, såpe, olje eller lakk.

## Forventet resultat

Ensartet rengjort overflate fri for fett, såpe, voks og skitt.

## OBS!

Flügger Natural Wood Cleaner kan etse glass og angripe metaller. Dekk derfor omhyggelig over mot sprut.

# Miljøinformasjon

Oppbevaring av uåpnede og åpnede emballasjer: Kjølig, frostfritt og tett tillukket.

Verneutstyr til: Sprøyting: Overtreksdrakt, helmaske med kombinasjonsfilter. Pensel/rullepåføring: Vernebriller og hansker.

Sliping: Åndedrettsvern.

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett tillukket

## Tekniske data

Produkt type	Rengjøring
Densitet (kg/l)	1.04
pH	10,5
Blandingsforhold	Lakkerte tregulv: 1 del til 40 deler vann  Oljebehandlede tregulv: 1 del til 20 deler vann  Ubehandlede eller såpebehandlede tregulv: 1 del til 20 deler vann
Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	250
[wetgoodTDSCoverageLong]	300
[wetgoodTDSCoverageShort]	200
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +15°C
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	8

## Nåværende TDS Versjon

juli 2022

## Erstatter TDS Versjon

januar 2019